



Agente desincorporador de ar para concreto

DESCRIÇÃO

DENSIL 10 é um produto formulado com agentes antiespumantes especiais, que tem a capacidade de proporcionar um excepcional efeito de desincorporação de ar para concretos e / ou argamassas. DENSIL 10 é um produto líquido pronto para uso, de fácil manuseio, isento de cloretos.

PROPRIEDADES

DENSIL 10 modifica substancialmente o aspecto do concreto ou argamassa, tornando-os coesos e com maiores densidades.

Especialmente indicado para concretos de baixas densidades;
Concretos com incrementos nas resistências aos 28 dias;
Utilizado quando o concreto apresenta problemas de ar incorporado;
Não altera os tempos de pega do concreto;
Aumento da coesão e da trabalhabilidade por períodos mais longos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

DENSIL 10 deve ser misturado / agitado antes do uso. Adiciona-se no concreto ou argamassa, junto com a água de amassamento.

DOSAGEM

A faixa de dosagem de DENSIL 10 situa-se entre 0,1% a 1,0% com relação ao peso do cimento.

EMBALAGEM

DENSIL 10 é fornecido em tambores de 200 kg (200 litros) ou à granel.

ARMAZENAGEM

DENSIL 10 deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 12 (doze) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

DENSIL 10 poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias. Antes de se utilizar este produto, recomendamos consultar a FISPQ do DENSIL 10.

Densil 10 FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Desincorporador de ar
Aspecto e cor (Visual)	Líquido branco
Massa Específica (ABNT 10908)	1,000 +/- 0,02 g/cm ³