



Agente desmoldante biodegradável

DESCRIÇÃO:

DESFORM é uma família de desmoldantes biodegradáveis, líquidos ou pastosos prontos para serem usados ou dependendo do produto escolhido, pode, também ser diluído. Todos os desmoldantes desta linha atuam por fenômeno inteiramente físico sobre a superfície aplicada, impedindo a aderência do concreto, permitindo fácil desforma e notável acabamento do concreto após desforma devido a sua ação antibolhas.

BENEFÍCIOS:

DESFORM protege as superfícies das formas contra a corrosão e não é facilmente removido pela chuva e exposição ao sol. Reduz substancialmente o custo de limpeza devido a sua ação protetora, e por se tratar de produto ambientalmente correto minimiza os custos de descarte e controle de resíduos provenientes do processo de fabricação. Permite os usos repetidos das formas, promovendo uma elevada defesa contra a absorção de água pela madeira. Garante superfícies de concreto limpas e isentas de resíduos oleosos.

Para reutilização das formas: é indicado promover a limpeza e nova aplicação do desmoldante toda vez que a mesma for utilizada

MODO DE UTILIZAÇÃO:

As formas devem estar limpas, secas e isentas de quaisquer outros produtos. Durante a aplicação ter cuidado para não provocar excesso de produto nas formas. Para garantir total rendimento e qualidade no acabamento, DESFORM deverá ser aplicado de maneira uniforme e sem excesso. O concreto poderá ser lançado logo após a aplicação do DESFORM.

Escolha no verso o DESFORM mais indicado, e também a ferramenta ideal de acordo com sua aplicação.

CONSUMO:

Vide tabela de especificações no verso.

EMBALAGENS:

É fornecido em bombonas plásticas e tambores de 200 litros ou à granel.

ESTOCAGEM E VALIDADE:

Deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (seis) a 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, dependendo do produto da linha escolhido.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Poderá causar irritação em pessoas com sensibilidade ao contato com produtos químicos. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear qualquer produto da linha Desform, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, tais como: luvas, óculos, máscara e avental. Procure sempre um médico em caso de anomalias. Para maiores informações, consulte a FISPQ da linha DESFORM.



Agente desmoldante biodegradável

DesForm | FICHA TÉCNICA

Linha de Produtos DesForm	Recomendações técnicas para aplicação	Diluição	Rendimento estimado (*)	Aspectos cor	pH (ABNT 10908)	Massa específica (ABNT 10908)
Desform Biodegradável	Especialmente desenvolvido para todos os tipos de formas. Aplicação pode ser feita por meio de ferramentas tais como: rolo trincha, pincel ou estopa. Garante fácil desforma e excepcional acabamento das peças de concretos após desforma, devido sua ação anti-bolhas. Ideal para formas que ficam ao tempo sem proteção das intempéries.	Pronto para uso (Não deve ser diluído)	Formas metálicas: 50 m ² /Litro Compensados resinados ou plastificados: 50 m ² / Litro Formas de madeira: 20 m ² /Litro	Líquido castanho claro	Não aplicável	0,92 ± 0,02 g/cm ³
Desform 70 Biodegradável	Desmoldante ideal para aplicações por meio de pulverizadores ou quaisquer outras ferramentas. Seu desempenho se destaca por obter acabamento uniforme sem alterar a tonalidade das cores e ainda sua ação anti-bolhas completa o conjunto ideal para qualquer tipo de forma ou concreto que contenha cimento branco.	Pronto para uso (Não deve ser diluído)	Formas metálicas: 50 m ² /Litro Compensados resinados ou plastificados: 50 m ² / Litro Formas de madeira: 20 m ² /Litro	Líquido de cor amarelo claro transparente	Não aplicável	0,85 ± 0,02 g/cm ³
Desform 3000 Biodegradável (**)	Desmoldante base água. Indicado para aplicações realizadas com qualquer tipo de ferramentas e formas. Principalmente utilizado em formas que receberão concretos que contenha cimento cinza. Possui ação anti-bolhas e apresenta excelente desforma.	Pronto para uso (Não deve ser diluído)	Formas metálicas: 50 m ² /Litro Compensados resinados ou plastificados: 50 m ² / Litro Formas de madeira: 20 m ² /Litro	Líquido de cor amarelo claro	10,0 +/- 1,00	0,98 ± 0,02 g/cm ³

Observações:

(*) Recomendamos a realização de ensaios prévios de laboratório e/ou campo para a determinação do consumo real do produto de acordo com as condições das formas a serem utilizadas.

(**) Por ser tratar de produto emulsionado em água, esse produto deve ser agitado antes do uso.

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em conhecimento científico específico, testes de laboratório e na experiência de campo de nossos técnicos. Podem ocorrer variações dentro de certos limites. A RheoSet não se responsabiliza por aplicações impróprias / indevidas. Em caso de dúvidas, consulte um de nossos assessores técnicos.

Em casos de dúvidas, o departamento técnico da RheoSet está à disposição de nossos clientes para fornecer orientações sobre a utilização de cada produto.