



Acelerador super rápido para concreto projetado

DESCRIÇÃO

GUNITEC AL é um aditivo líquido pronto para uso, isento de cloretos. Acelerador para concretos e / ou argamassas projetadas. Compatível com a maioria dos tipos de cimento disponíveis no mercado.

PROPRIEDADES

GUNITEC AL usado corretamente, proporciona aos produtos finais os seguintes benefícios:

Grande aceleração no tempo de pega e endurecimento.
Excepcional aderência em superfícies úmidas
Diminuição da reflexão / ricochete;
Aumento de aderência;
Redução do tempo de pega;
Aumento de resistências iniciais;
Não provoca oxidação da ferragem;
Diminuição da permeabilidade.

APLICAÇÕES

GUNITEC AL é recomendado para uso em concretos projetados nas seguintes aplicações:

Minas
Fundações
Túneis
Reservatórios

CONSUMO

GUNITEC AL é utilizado na proporção de 3 a 8 litros para cada 100kg de cimento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

EMBALAGEM

GUNITEC AL é fornecido em baldes de 29,4 kg (20 litros), tambores de 294 kg (200 litros) ou a granel.

ARMAZENAGEM

GUNITEC AL deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 6 (seis) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

GUNITEC AL poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias.

GuniTec AL FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Acelerador de pega
Aspecto e cor (Visual)	Líquido de cor Âmbar
pH solução a 1% (ABNT 10908)	13,0 +/- 1
Massa Específica (ABNT 10908)	1,47 +/- 0,02 g/Cm ³