



Aditivo para concreto projetado - isento de álcalis

DESCRIÇÃO

GUNITEC SA 57 é um aditivo acelerador de alta performance para concreto projetado via seca ou via úmida. É um produto líquido, de fácil manuseio, pronto para uso, isento de álcalis e cloretos.

PROPRIEDADES

GUNITEC SA 57 apresenta fortíssima aceleração do cimento, melhorando a qualidade do concreto projetado. A principal característica deste produto é a de prover enérgica aceleração de pega, sem a necessidade da utilização dos tradicionais aceleradores para concreto projetado baseados em produtos químicos extremamente cáusticos.

GUNITEC SA 57 pode ser utilizado com todos os tipos de cimentos e concretos contendo adição de micro-sílica e pozolanas.

Produto líquido pronto para uso e isento de álcalis e cloretos
Permite a aplicação de espessas camadas de concreto projetado
Elevada resistência mecânica inicial
Alta produtividade da obra
Manuseio simples e seguro
Redução da perda por ricocheteio

APLICAÇÕES

GUNITEC SA 57 é utilizado em aplicações de concreto projetado em túneis e minas como suporte de estabilização temporário ou permanente ou em reparos estruturais.

DOSAGEM

A faixa de dosagem de GUNITEC SA 57 situa-se entre 3,0% a 8,0% com relação ao peso do cimento. A dosagem requerida varia de acordo com as necessidades de aceleração do tempo de pega e da resistência inicial necessária.

Cuidados devem ser tomados para se evitar superdosagens (> 8%)

EMBALAGEM

GUNITEC SA 57 é fornecido em baldes de 29,4 kg (20 litros), bombonas de 294 kg (200 litros) ou a granel.

ARMAZENAGEM

GUNITEC SA 57 deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 03 (três) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

GUNITEC SA 57 poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias.



Aditivo para concreto projetado - isento de álcalis

GuniTec ^{SA 57} FICHA TÉCNICA	
Função principal	Acelerador de pega
Aspecto e cor (Visual)	Líquido viscoso de cor Caramelo
pH (ABNT 10908)	2,0 +/- 1,0
Massa específica (ABNT 10908)	1,47 +/- 0,02 g/cm ³