



Acelerador super rápido base alcali para concreto projetado

DESCRIÇÃO

GUNITEC SL é um aditivo líquido pronto para uso, isento de cloretos. Acelerador para concreto projetado e / ou argamassas projetadas. Compatível com a maioria dos tipos de cimento disponíveis no mercado.

PROPRIEDADES

GUNITEC SL usado corretamente, proporciona ao concreto e argamassa os seguintes benefícios:

- Diminuição da reflexão/ricochete;
- Aumento de aderência;
- Redução do tempo de pega;
- Aumento de resistências iniciais;
- Não provoca oxidação da ferragem;
- Diminuição da permeabilidade.

APLICAÇÕES

GUNITEC SL é recomendado para uso em concretos projetados nas escavações de túneis, proteção de taludes e de deslizamentos de terra.

CONSUMO

GUNITEC SL é utilizado na proporção de 3 a 8 litros para cada 100kg de cimento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

EMBALAGEM

GUNITEC SL é fornecido em tambores de 280 kg (200 litros) ou à granel.

ARMAZENAGEM

GUNITEC SL deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 12 (doze) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

GUNITEC SL poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias.

Antes de se utilizar este produto, recomendamos consultar a FISPQ do GUNITEC SL.

GuniTec SL FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Acelerador de pega
Aspecto e cor (Visual)	Líquido incolor
Massa Específica (ABNT 10908)	1,400 +/- 0,02 g/cm ³