



Removedor de ferrugem e materiais inorgânicos

DESCRIÇÃO

INTERÁCIDO é um composto de ácidos cuja principal função é remover ferrugem, materiais não gordurosos e não petrolíferos, e outras manchas de difícil remoção. Seu processo desenvolve-se por corrosão química e, portanto, sua utilização deverá ser restringida somente à área contaminada.

APLICAÇÕES

Para que a ação do produto seja eficiente, identifique primeiro o que contaminou a superfície a ser tratada. Lembramos que na linha INTERÁCIDO pode-se encontrar o tipo mais recomendado de removedor, para cada tipo de contaminação superficial, garantindo assim a boa performance do produto.

Ao utilizar o INTERÁCIDO em piso colorido, faça primeiro um pequeno teste em uma área pequena, para identificar se haverá após a aplicação, alguma diferença na coloração e na textura, para então proceder ao tratamento da superfície contaminada.

Pré-molhar a área. Faça isso de maneira a obter um diâmetro maior do que a área tratada.

Aplique o INTERÁCIDO puro, sem diluição, somente na área contaminada, não se esquecendo do uso dos equipamentos de segurança. Espere cerca de 30 a 60 segundos e proceda a escovação da superfície contaminada, com uma escova de cerda plástica e dura. Não utilize escova de aço, pois as cerdas poderão liberar óxido de ferro que contaminará a área a ser tratada.

Lave com água em abundância.

Observe a área tratada. Se a contaminação persistir, pode-se repetir a aplicação até três vezes, não se recomendando mais aplicações.

Um fator determinante na remoção da contaminação é sua idade. Em alguns casos, pode não ser possível remove-la, devendo-se providenciar a substituição do piso.

O INTERÁCIDO é muito eficiente respeitando-se o limite de sua APLICAÇÃO. Identifique corretamente o TIPO de contaminação para garantir a eficácia dele.

EMBALAGENS

INTERÁCIDO é fornecido em baldes de 21,5 kg (20 litros), bombonas de 215 kg (200 litros) ou a granel.

NOTA: As embalagens não deverão ser reaproveitadas para armazenagem de água potável ou para quaisquer usos pessoais.

ARMAZENAGEM

INTERÁCIDO deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 12 (doze) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INTERÁCIDO é um produto perigoso, classificado como corrosivo. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto, deverá utilizar proteção adequada, tal como: luvas, botas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias. Consulte a FISPQ do produto antes de utilizar o mesmo.

InterÁcido FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Limpeza de Pisos
Aspecto e Cor (visual)	Líquido Verde Claro
Massa específica (ABNT 10908)	1,075 +/- 0,02 g/cm ³