



Tingidor de concreto

DESCRIÇÃO

RHEOSTAIN COLLOR é um produto líquido, pronto para uso com base em sais inorgânicos combinados a um agente ácido, que reagem com o hidróxido de cálcio liberado pela reação de hidratação do cimento, formando sais que não são lixiviáveis, permitindo assim um tingimento permanente da superfície do concreto.

RHEOSTAIN COLLOR possui em sua família várias cores disponíveis: Bege, Black, Verde, Azul e Café.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

Concreto decorativo

Pisos

Paredes

Pré-moldados

Artefatos de cimento em geral.

RHEOSTAIN COLLOR apresenta as seguintes vantagens quando comparado aos produtos de tingimento e pintura:

Fácil aplicação;

Não forma película;

Alto Rendimento;

Permite a criação de padrões de desenho decorativos;

RHEOSTAIN COLLOR torna possível ao aplicador do concreto a reprodução da aparência rústica de uma pedra, um mármore, uma cerâmica e muitas outras superfícies em uma questão de poucas horas. E diferentemente de tintas convencionais que descolam e descascam, a fórmula única de Rheostain penetra e reage quimicamente com o cimento, tornando-se parte permanente do concreto.

CONSUMO

A faixa de consumo do produto situa-se entre 2 a 6 m² / litro podendo variar de acordo com o número de demãos aplicadas de produto e / ou porosidade do concreto.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A superfície onde será aplicado o produto deve estar isenta de sujeiras e umidade.

Com auxílio de rolo de espuma, borrifador ou pincel, aplicar o produto de maneira uniforme até que umedeça toda a superfície. É indicada a aplicação de três demãos para atingir a máxima intensidade da tonalidade do produto, porém pode-se variar de acordo com a tonalidade de cor desejada. Após aplicação das três demãos e secagem completa do produto, lavar com água corrente para remover o excesso e possíveis resíduos decorrentes da reação do produto.

Recomendamos após o tingimento do concreto, aplicar o produto Rheocril 8020 ou Rheocril 8020 Fosco, para promover proteção, impermeabilização e realçar a tonalidade das cores.

EMBALAGEM

RHEOSTAIN COLLOR é fornecido em bombonas de 20 litros.



Tingidor de concreto

ARMAZENAGEM

RHEOSTAIN COLLOR deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. A embalagem deverá permanecer fechada o maior tempo possível a fim de se evitar a evaporação do solvente. A validade é de 03 (três) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

RHEOSTAIN COLLOR Poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias. Consulte a FISPQ do RHEOSTAIN COLLOR antes de utilizar o produto

RheoStain Collor FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Tingidor de concreto / concreto decorativo
Aspecto e cor (Visual)	Líquido
Massa específica (ABNT 10908)	*1,25 +/- 0,02 g/cm ³

* A massa específica pode variar de acordo com produto escolhido: RheoStain Collor Bege, Black, Verde, Azul ou Café.