



## Aditivo plastificante para concreto seco

### DESCRIÇÃO

TEC BLOCO PLUS é um aditivo líquido pronto para uso, isento de cloretos, Quando diluído na água de amassamento do concreto, proporciona maior plasticidade e redução de água. É compatível com a maioria dos tipos de cimento disponíveis no mercado.

### PROPRIEDADES

TEC BLOCO PLUS, usado corretamente, proporciona ao concreto para blocos, os seguintes benefícios

- Possibilita redução dos custos de produção;
- Reduz o desgaste das fôrmas e moldes pela melhor lubrificação da massa;
- Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- Redução da fissuração;
- Redução da permeabilidade;
- Aumenta a resistência dos blocos de concreto;
- Aumento da compacidade do concreto;
- Melhora consideravelmente a textura aparente dos blocos de concreto;
- Maior facilidade de acabamento;
- Melhora do aspecto;
- Maior durabilidade;

### APLICAÇÕES

TEC BLOCO PLUS é recomendado para a fabricação de blocos e concretos secos em geral, pois reduz a água de amassamento, melhora as resistências e a textura dos blocos, propicia a remoção com menor número de quebras.

### CONSUMO

TEC BLOCO PLUS é utilizado na proporção de 100 a 500ml para cada 100kg de cimento.

O TEC BLOCO PLUS deverá ser adicionado juntamente com a água de amassamento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

### EMBALAGEM

TEC BLOCO PLUS é fornecido em baldes de 20,2 kg (20 litros), tambores de 202 kg (200 litros) ou a granel.

### ARMAZENAGEM

TEC BLOCO PLUS deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (meses) meses após a data de fabricação.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

TEC BLOCO PLUS poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias.



## Aditivo plastificante para concreto seco

TecBlocoPlus   FICHA TÉCNICA	
Função principal	Plastificante
Aspecto e cor (Visual)	Líquido transparente levemente amarelado
pH (ABNT 10908)	12,5 +/- 1,0
Massa específica (ABNT 10908)	1,010 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>