



Aditivo formador de espuma para fabricação de concretos e/ou argamassas fluidas para utilização como lastro e enchimento de valas, etc.

DESCRIÇÃO

TEC-FILL possibilita a produção de concretos e/ou argamassas celulares com elevada fluidez, estabilidade volumétrica e que podem ser facilmente removidos em caso de necessidade de obras futuras.

TEC-FILL é uma solução de compostos surfactantes orgânicos especiais utilizado em operações de enchimento à base de concretos e/ou argamassas com elevados teores de ar incorporado, elevada fluidez, e sem nenhuma exsudação ou segregação dos seus materiais constituintes.

PROPRIEDADES

Elevada incorporação de ar e estabilidade dimensional.

Excepcional trabalhabilidade.

Reologia adequada para aplicação através de calhas ou bombas.

Isolação térmica e acústica.

APLICAÇÕES

TEC-FILL é especialmente indicado para as seguintes aplicações:

Enchimentos de valas utilitárias e de apoio de tubulações de água e esgotos.

Reposição de sub-bases de pavimentação.

Estucamentos especiais.

Bases de lajes de pisos e dormentes.

CONSUMO

Recomenda-se a dosagem inicial de apenas 100 ml de produto para cada 1000 litros de concreto ou argamassa a ser fabricado (98 gramas / m³ de concreto ou argamassa).

Esta dosagem deve proporcionar argamassas ou concretos com até 30% de ar incorporado e excelente fluidez.

EMBALAGEM

TEC-FILL é fornecido em baldes de 19,6 kg (20litros) e tambores de 196 kg (200 litros)

ARMAZENAGEM

TEC-FILL deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (seis) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias.



Aditivo formador de espuma para fabricação de concretos e/ou argamassas fluidas para utilização como lastro e enchimento de valas, etc.

TecFill FICHA TÉCNICA	
Função principal	Incorporador de ar / Plastificante
Aspecto e cor (Visual)	Líquido amarelo claro
pH (ABNT 10908)	8,5 – 10,5
Massa específica (ABNT 10908)	0,98 +/- 0,02 g/cm ³