



## Adesivo para Argamassas e Chapiscos

### DESCRIÇÃO

TEC-FIX é um composto químico, líquido, pronto para ser usado, impermeável, à base de PVA. TEC-FIX proporciona grande aderência das argamassas e chapiscos, nos mais diversos tipos de substratos.

### EMPREGO:

Em argamassas e chapiscos nos mais diversos substratos, inclusive Isopor®, reparos de alvenaria e concreto aparente, como fixador de caiação e rejuntamento de pisos, cerâmicas e azulejos.

### MODO DE USAR:

As superfícies devem estar firmes, limpas e isentas de impregnação de óleos, graxa e etc. Em superfícies lisas ou com excesso de desmoldantes, devem ser lavadas e escovadas, para garantir aderência do produto ao substrato.

### APLICAÇÃO:

ARGAMASSAS:           TRAÇO CIMENTO : AREIA           > 1 : 3  
                                  PROPORÇÃO DE ÁGUA : TEC FIX    > 1 : 0,5

CHAPISCOS:            TRAÇO CIMENTO : AREIA           > 1 : 2  
                                  PROPORÇÃO DE ÁGUA : TEC FIX    > 1 : 1

### CONSUMO:

Argamassas:           0,40 litros/m<sup>2</sup>.cm;  
Rejuntamento:        0,45 litros/m<sup>2</sup>.cm;  
Chapiscos:            0,30 litros/m<sup>2</sup>;  
Chapisco rolado:     0,25 litros/m<sup>2</sup>;

### EMBALAGEM

TEC-FIX é fornecido em bombonas de 200 kg (200 litros) ou à granel.

### ARMAZENAGEM

TEC-FIX deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (seis) meses após a data de fabricação.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

TEC-FIX poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias.

TecFix   FICHA TÉCNICA	
Função principal	Adesivo
Aspecto e cor (Visual)	Líquido de cor branco leitoso
pH (ABNT 10908)	4,0 +/- 1,0
Massa específica (ABNT 10908)	1,025 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>