



Aditivo plastificante e incorporador de ar para concreto e argamassa

DESCRIÇÃO

TEC-MIX é um aditivo líquido pronto para uso, isento de cloretos, destinado a plastificar o concreto e argamassa. Atende aos requisitos da NBR-11.768 (tipo IAR). Compatível com a maioria dos tipos de cimento disponíveis no mercado.

PROPRIEDADES

TEC-MIX, usado corretamente, proporciona à argamassa as seguintes características:

- Redução da permeabilidade;
- Redução da exsudação;
- Redução da água de amassamento;
- Melhora a aderência e a trabalhabilidade;
- Melhora a coesão;
- Reduz a retração e o fissuramento;
- Aumenta a durabilidade.

APLICAÇÕES

TEC-MIX é recomendado para uso em argamassas. Substitui parcialmente a cal.

CONSUMO

TEC-MIX é utilizado na proporção de 50 a 300 ml para 100 kg de cimento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

EMBALAGEM

TEC-MIX é fornecido em baldes de 20,2 Kg (20 litros), tambores de 202 kg (200 litros) ou à granel.

ARMAZENAGEM

TEC-MIX deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 12 (doze) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

TEC-MIX poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias.

TecMix		FICHA TÉCNICA
Função principal	Plastificante e incorporador de ar	
Aspecto e cor (Visual)	Líquido de cor castanho avermelhado	
pH (ABNT 10908)	10,5 +/- 1,0	
Massa específica (ABNT 10908)	1,010 +/- 0,02 g/cm ³	