



Aditivo plastificante e incorporador de ar para concreto e argamassa

DESCRIÇÃO

TEC-NOL é um aditivo líquido pronto para uso, isento de cloretos, destinado a plastificar o concreto e argamassa. Atende aos requisitos da NBR-11.768 (tipo IAR). Compatível com a maioria dos tipos de cimento disponíveis no mercado.

PROPRIEDADES

TEC-NOL, usado corretamente, proporciona à argamassa as seguintes características:

- Redução da permeabilidade;
- Redução da exsudação;
- Redução da água de amassamento;
- Melhora a trabalhabilidade;
- Melhora a coesão;
- Reduz a retratação e o fissuramento;
- Aumenta a durabilidade.

APLICAÇÕES

TEC-NOL é recomendado para uso em argamassas. Substitui parcialmente a cal.

CONSUMO

TEC-NOL é utilizado na proporção de 50 a 200ml para 100kg de cimento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

EMBALAGEM

TEC-NOL é fornecido em baldes de 20,4kg (20 litros), tambores de 204kg (200 litros) ou a granel.

ARMAZENAGEM

TEC-NOL deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 12 meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

TEC-NOL poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc... Procure sempre um médico em caso de anomalias.

TecNol FICHA TÉCNICA	
Função principal	Plastificante e incorporador de ar
Aspecto	Líquido de cor castanho
pH	12,5 +/- 1,0
Massa específica	1,020 +/- 0,02 g/cm ³

